

<b>Produkt</b> Product	<b>Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben</b> Recommended for, approved	<b>Gebinde</b> Packing unit
<b>EINBEREICHSÖLE</b> <i>Single grade oils</i>		
<b>EVVA GAMOT HD 40</b> Spezielles Öl zur Schmierung von stationären Gasmotoren, mit hohen Qualitäts- und Alkalitätsreserven. Geeignet für Erd-, Deponie-, Klär- und Biogas gemäß Herstellervorschrift. Gewährleistet zuverlässigen Korrosions- und Verschleißschutz. (Aschegehalt von 0,5 - 1,00 %) <p><i>Special oil for lubrication of stationary gas engines, with high quality and alkalinity reserves. Suitable for natural gas, landfill gas, sewage and biogas per manufacturer's instructions. Ensures reliable corrosion and wear protection. (Ash content from 0.5 to 1.00%)</i></p>	Cat GE Jenbacher TA 1000-1109 SERIE 2/3 (A&B) MAN M 3271-4 MTU BR 400 MWM-Deutz Waukesha	210 l 60 l
<b>EVVA GAMOT LA 40</b> Aschearmes Viertakt-Gasmotoröl (Aschegehalt <0,5%) für verlängerte Ölwechselintervalle, auch für Motoren mit Katalysator. Bei Einsatz von Erdgas und Sondergasen zeichnet es sich durch hohen Verschleißschutz, Oxidations- und Alterungsbeständigkeit aus. Aufgrund der ausgewogenen Additivierung werden Ablagerungen im Brennraum und im Abgassystem auch bei thermisch hoch belasteten motorischen Betriebsbedingungen zuverlässig verhindert. Schützt vor Schlamm und Verkokung und weist ausgezeichneten Korrosionsschutz auf. <p><i>Low-ash four-stroke gas engine oil (ash content &lt;0.5%) for extended oil change intervals, also for engines with catalyst. When using natural gas and special gases, it is distinguished by high wear protection, oxidation and aging. The balanced additive recipe reliably prevents deposits in the combustion chamber and the exhaust system even at high thermal loads. Protects against sludge and coking and has excellent corrosion protection.</i></p>	Cat 3300/3400/3500/3600 Cummins QSK 60G/QSV 81G/QSV 91G GE Jenbacher TA 1000-1109 Serie 2 (A&B), 3 (A&B), 4 (A&B), 6 (C&E&F) MAN M 3271-2, MAN Diesel & Turbo MHI GS16R2 MTU MLT 5074 MWM-Deutz 0199-99-2105/7 Perkins engine series 4000 Waukesha, Wärtsilä 175SG/220SG/25SG/28SG/32DF Wärtsilä 34DF/34SG/50DF	210 l 60 l
<b>EVVA GFP 10W, 20W-20, 30, 40, 50</b> Einbereichs-Motoröl für den gemischten Fuhrpark für Dieselmotoren mit und ohne Aufladung als auch in Ottomotoren für vielfältigen Einsatz, soweit vom Hersteller Motoröle dieser Leistungsklasse empfohlen werden. <p><i>Single-grade engine oil for a mixed fleet of diesel engines with and without turbo charging and also recommended in gasoline engines for various applications, if the manufacturer advises use of engine oil of this performance class.</i></p>	ACEA E2 API CF/CF-2/SG Cat TO-2 MAN 270 MB 228.0 MTU Type 1	210 l 60 l 25 l
<b>EVVA SUPER HD/B 10W, 20W-20, 30, 40, 50</b> HD Motoröl für mittlere Betriebsbedingungen. Hoher Viskositätsindex, gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sowie ausgezeichneter Verschleiß- und Oxidationschutz. <p><i>HD engine oil for medium operating conditions. High viscosity index, good cleaning and soil-carrying capacity and excellent wear and oxidation protection.</i></p>	API SG/CD	210 l 60 l 25 l
<b>ÖLE FÜR GARTENGERÄTE</b> <i>Oils for gardening tools</i>		
<b>EVVA SPEZIAL RASENMÄHERÖL 5W-30</b> Ganzjährig einsetzbares Spezial-Mehrbereichsmotoröl für 4-Takt-Rasenmäher. <p><i>Year-round special-purpose multigrade engine oil for 4-stroke lawn mower.</i></p>	API SM/CF	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l, 12 x 1 l
<b>EVVA SPEZIAL RASENMÄHERÖL 15W-40</b> Ganzjährig einsetzbares Spezial-Mehrbereichsmotoröl für 4-Takt-Rasenmäher. <p><i>Year-round special-purpose multigrade engine oil for 4-stroke lawn mower.</i></p>	API SG	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l, 12 x 1 l
<b>EVVA SPEZIAL RASENMÄHERÖL 30</b> Ganzjährig verwendbares Spezial-Motoröl für 4-Takt-Benzinmotoren in Rasenmähern, Kehrmaschinen, Motorhacken und Kleintraktoren. <p><i>Year-round usable special engine oil for 4-stroke gasoline engines in lawn mowers, sweepers, tillers and small tractors.</i></p>	API SG	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA FROST 5W-30</b> 4T-Schneefräsenmotoröl (nur für Winterbetrieb) <p><i>4-stroke snow blower engine oil (only during winter season)</i></p>	API SJ/CF-4	60 l 25 l 12 x 1 l