

Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
INDUSTRIEPRODUKTE <i>Industrial products</i>		
EVVA OLIO R 5, 10, 20, 30, 40, 50 Unlegierte Spezialöle mit mehrfacher Einsatzmöglichkeit. Wärmeträgeröl Q (DIN 51522) Getriebeöl (API-GL1) Schmieröle C (51517) Hydrauliköle H (51524 T1) und Umlauföle. <i>Unalloyed special oils with multiple possible use. Heat transfer oil Q (DIN 51522) Transmission Oil (API GL1) lubricating oils C (51517) hydraulic oils H (51524 T1) and lubricating oils.</i>		210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA BOHRÖLKONZENTRAT D Emulgierendes wassermischbares Kühlschmiermittel für Bohren und Schneiden von Eisen- und Aluminiumwerkstoffen bei leichten und mittleren Arbeitsbedingungen. Achtung: Frostfrei lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! <i>Emulsifying water-miscible cooling lubricant for drilling and cutting of iron and aluminum materials at light and medium working conditions. Caution: Store in a frost-free area and protected from direct sunlight!</i>	TRGS 611	205 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA COMP-OIL M 46, 68, 100, 150 Mineralisches, zinkfreies Verdichteröl für Schrauben- und Kolbenkompressoren. Ermöglicht hohe Betriebssicherheit. Verwendung auch in Ammoniak-Verdichtern sowie Einsatz als Vakuumpumpenöl. <i>Mineral zinc-free compressor oil for screw and reciprocating compressors. Allows high operational reliability. Also for use in ammonia compressors and as vacuum pump oil.</i>	DIN 51506 VDL ISO 6521 DAA, DAB, DAH, DAG	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA COMP-OIL S 32, 46, 68, 100, 150 Vollsynthetisches, zinkfreies Verdichteröl für Schrauben- und Turbokompressoren. Einsatz auch in Hydraulikanlagen und bestimmten Getrieben. Extrem tiefemperaturbeständig, längere Ölwechselintervalle. Auch für Ammoniakkompressoren geeignet. <i>Fully synthetic zinc-free compressor oil for screw and turbo compressors. Use in hydraulic systems and certain transmissions. Extreme low-temperature-resistant, longer oil change intervals. Also suitable for ammonia compressors.</i>	DIN 51506 VDL-HC DIN 51524-HVLP-HC ISO 6521 DAA, DAB, DAH, DAG Atlas-Copco	210 l 60 l 25 l
EVVA WEISSÖL PL 15, 46, 68 Medizinisches Weißöl für Pharmazeutik-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. <i>Medical white oil for pharmaceutical, cosmetic, food and packaging industry.</i>	DAB 10	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA TURB-OIL TD 32, 46, 68 Mineralisches Turbinenöl sowie Umlauföl für Dampf- und Gasturbinen bei höheren Betriebstemperaturen. Die Vorschriften des Turbinenöherstellers sind einzuhalten. <i>Mineral turbine oil and circulating oil for steam and gas turbines at higher operating temperatures. The provisions of the turbine oil manufacturer must be observed.</i>	DIN 51515-TD ISO 6743/O T BBC BS 489 Elin MAN Siemens	210 l 60 l 25 l
EVVA TURB-OIL TDP 32, 46, 68 Mineralisches Turbinenöl mit hervorragender Alterungsbeständigkeit, gutem Luft- und Wasserabscheidevermögen sowie verlässlichem Verschleiß- und Korrosionsschutz. Einsatz gemäß Herstellervorschriften. <i>Mineral turbine oil with excellent aging resistance, good air and water separation capacity as well as reliable wear and corrosion protection. Usage according to manufacturer's instructions.</i>	DIN 51506-VB/-VBL/51515-TDP DIN 51517-CL/51524-HL SEB 181-222 Siemens (KWU) VDMA 24318-HL	210 l 60 l