

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
SPEZIALFETTE Special greases		
EVVA LIMO MEHRZWECKFETT MIT MoS2 Lithiumverseiftes Langzeit-Höchstleistungs-Schmierfett mit MoS2 (Molybdändisulfid) für Einsatz in PKWs, Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen. Hitze- und druckbeständig, Notlaufeigenschaften. <i>Lithiumbased long-term high-performance lubricating grease with MoS2 (molybdenum disulfide) for use in passenger cars, commercial vehicles, agricultural and construction machinery. Heat and pressure resistant, emergency running properties.</i>	DIN 51502 KF2K-30 Ford ESW-M1C71-A NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA GETRIEBESCHLEIM MO Lithiumseifenfett mit hervorragender Tragfähigkeit und EP-Zusätzen. <i>Lithium soap grease with excellent carrying capacity and EP additives.</i>	NLGI 0	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg
EVVA GETRIEBEFLEISSFETT EP Einsatz in Zentralschmieranlagen mit langen Leitungswegen. <i>Use in central lubrication systems with long distance lines.</i>	NLGI 00	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg
EVVA BENTOGREASE Schmierfett bestens geeignet zur Versorgung von Gleit- und Wälzlagern mit hohen Betriebs- und Umgebungstemperaturen. Hergestellt aus anorganischen Verdickern und ausgesucht thermisch hochbelastbaren Basisölen. <i>Optimal grease for the coverage of plain and rolling bearings with high operating and ambient temperatures. Made by inorganic thickeners and selective thermally highly resilient base oils.</i>	DIN 51502 K2S-20 NLGI 2	180 kg
EVVA MEISSELPASTE Hochleistungsschmierfett für Einsteckwerkzeuge und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Druckluftschlämmern. Sichere Schmierwirkung bis 1100° C. <i>High-performance grease for insert tools and wear bushings of hydraulic and pneumatic hammers. Secure lubricating effect up to 1100 °C.</i>	NLGI 2	25 kg 12 x 0,4 kg 12 x 0,5 kg schraubbar
EVVA PLASTOLUB 7-200 Spezialfett für Schmierung von Kunststoffgetrieben und Plastikteilen in Geräten, Werkzeugen, Automobilen und Medizintechnik. <i>Special grease for lubrication of plastic gears and plastic parts in appliances, tools, automobiles and medical equipment.</i>	NLGI 1	8,5 kg
EVVA SYN HSP/N Vollsynthetisches Hochgeschwindigkeits- und Spindellagerfett. <i>Fully synthetic high-speed and spindle bearing grease.</i>		25 kg 10 x 0,4 kg
EVVA SYN MONTAGEPASTE 6 B Weißer Montage- und Schmierpaste, speziell zur Verhinderung von Passungsrost. <i>White assembly and lubricating paste, especially to prevent fretting corrosion.</i>		25 kg 1 kg
EVVA FOODPLEX PAO-2 Vollsynthetisches Lebensmittel Aluminiumkomplexfett, für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie zur Schmierung von Wälz- und Gleitlager. Auch in NLGI 1 erhältlich. Einsatztemperatur -20 °C bis +200 °C. <i>Fully synthetic food aluminum complex grease for the packaging and food industry for lubrication of rolling and plain bearings. Also available in NLGI 1. Operating temperature -20 °C to +200 °C.</i>	KPFGC 2 R-20 USDA 2H-1 (FDA CFR 178.3570) H1 Zulassung NLGI 2	24 x 0,4 kg