

<b>Produkt</b> <i>Product</i>	<b>Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben</b> <i>Recommended for, approved</i>	<b>Gebinde</b> <i>Packing unit</i>
<b>BREMSFLÜSSIGKEITEN</b> <i>Brake fluids</i>		
<b>EVVA BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 5.1</b> Hochleistungsbremsflüssigkeit für PKWs und Nutzfahrzeuge. <i>High performance brake fluid for cars and trucks.</i>	DOT 5.1 SAE J 1704	12 x 1 l
<b>EVVA BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4</b> Hochleistungsbremsflüssigkeit für PKWs und Nutzfahrzeuge. <i>High performance brake fluid for cars and trucks.</i>	DOT 4 SAE J 1704	60 l 12 x 1 l
<b>KRAFTSTOFF/-ZUSÄTZE</b> <i>Fuels/-additives</i>		
<b>EVVA ADBLUE</b> Zur Abgasnachbehandlung von Kraftfahrzeugen mit Dieselmotoren nach SCR Technologie. <b>Achtung vor Frost (unter -11°C), Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen!</b> <i>For exhaust gas treatment of vehicles with diesel engines by SCR technology.  Protect from frost (below -11 °C), heat and direct sunlight!</i>	NORM 70070 für EURO V und VI FAHRZEUGE	1000 l 200 l 10 l
<b>EVVA BIOZID (PILZBLOCKER FÜR DK)</b> Wirkt zur Limitierung des mikrobiotischen Wachstums in Lagertanks und bei Distribution. <b>Einsatz gemäß Produktinformation.</b> <i>Acts to limit the micro-biotic growth in storage tanks and at distribution.  Use in accordance with product information.</i>		25 l 12 x 1 l
<b>FLOWIMPROVER TP 10</b> Hochwirksamer Fließverbesserer für Heizöl EL und Dieseldieselkraftstoff besonders bei Sommer- und Übergangsgüter. <i>Highly effective flow improvers for fuel oil and diesel fuel, especially in summer and transition goods.</i>	Mischungsverhältnis 1:1000	10 x 1 l
<b>SYSTEMREINIGER DESOLITE DW</b> Multifunktionaler Kraftstoff-Systemreiniger für alle Dieselmotoren. <b>Optimale Filtrierbarkeit bei großer Kälte und zusätzlich bei der Verwendung von schwefelarmen Diesel für den Schutz der Einspritzpumpe vor Verschleiß.</b> <i>Multifunctional fuel system cleaner for diesel engines.  Optimum filterability at very low temperatures, and in addition to the use of low-sulfur diesel for protecting the injection pump from wear.</i>	Mischungsverhältnis 1:100	12 x 1 l
<b>GERÄTEBENZIN WARTER PRO 2</b> Ein Alkylatbenzin für Zweitaktmotoren, das im Verhältnis 1:50 aus Kraftstoff und biologisch abbaubarem und qualitativ hochwertigem Premiumöl besteht. Das Öl garantiert einen reinen, sauberen Motor und bietet optimale Schmiereigenschaften bei allen Motortemperaturen. <b>Geeignet/Optimal für: Kettensägen, Heckenscheren, Schneidemaschinen, Freischneidern und andere an Land betriebene Zweitaktmotoren.</b> <i>An alkylate petrol for two-stroke engines, consisting of fuel and biodegradable and high quality premium oil in a ratio of 1:50. The oil guarantees a pure, clean engine and provides optimum lubricity at all engine temperatures. Suitable/Best for: chain saws, hedge trimmers, clippers, trimmers and other powered ashore two-stroke engines.</i>		200 l 55 l 18 l 5 l
<b>GERÄTEBENZIN WARTER PRO 4</b> Ein professioneller und umweltfreundlicher Kraftstoff für verschiedene Arten von Viertaktmotoren. Er enthält keine schädlichen Stoffe wie Benzol und andere aromatische Kohlenwasserstoffe. Es ist ideal für den Einsatz in der maritimen Branche, im Bauwesen, der Gartenbranche und im Motorsport. <i>A professional and environmentally friendly fuel for different types of four-stroke engines. It contains no harmful substances such as benzene and other aromatic hydrocarbons. It is ideal for use in the maritime industry, construction, the garden industry and in motorsport.</i>		200 l 55 l 18 l 5 l