

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
AUTOPFLEGE <i>Car maintenance</i>		
COCKPIT SPRAY FRESHY/VANILLE Cockpit-Spray Fresh auf ein weiches Tuch aufsprühen und auf den zu behandelnden Flächen gleichmäßig verreiben. Pedale, Fußmatten, Armaturen oder deren Kunstgläser dürfen nicht mit Cockpit-Spray Vanille behandelt werden. <i>Spray onto a soft cloth and spread evenly on the surfaces to be treated. Pedals, floor mats, fittings or their synthetic glasses should not be treated with Cockpit-Spray vanilla.</i>		6 x 400 ml
LEDERPFLEGE Reinigt schonend und pflegt Leder. Entfernt Nikotin, Fett und andere Rückstände. Wirkt farbauffrischend. <i>Gently cleans and maintains leather. Removes nicotine, grease and other residues. Brightens colors.</i>		6 x 250 ml
KORROSIONSSCHUTZ UND KONSERVIEREN <i>Corrosion protection and preserve</i>		
ZINK SPRAY ALU-HELL Ansprechender Korrosionsschutz für alle Metalle. Schnell trocknend, abrieb- und kratzfest, witterungs- und hitzebeständig, überlackierbar und durchschweißbar. <i>Appealing corrosion protection for all metals. Quick-drying, abrasion and scratch resistant, weather and heat resistant, paintable and weldable.</i>		6 x 500 ml
ZINK SPRAY MATTGRAU Langanhaltender galvanischer Rostschutz mit Füller-Eigenschaften für Werkstatt und Industrie. Hitzebeständig bis 600°C. <i>Long-lasting galvanic rust protection with filler properties for workshop and industry. Heat resistant up to 600 °C.</i>		6 x 500 ml
KORROSIONSSCHUTZ-WACHS Zum Lager- und Transportschutz von lackierten und unlackierten Teilen. Bildet einen elastischen und kälteflexiblen Film. <i>For storage and transport protection of painted and unpainted parts. Forms an elastic and flexible film at low temperatures.</i>		6 x 500 ml
REPARATUR UND WARTUNG <i>Repair and maintenance</i>		
BATTERIEPOLFETT Sorgt für ein zuverlässiges Startverhalten und schützt. BATTERIEPOLFETT schützt Batteriepole, Polklemmen, Batteriehalter und Steckverbindungen gegen Korrosion, Oxidation und Witterungseinflüsse. Verhindert Spannungsabfall und Übergangswiderstände. Sorgt auch bei tiefen Temperaturen für ein zuverlässiges Startverhalten. <i>Ensures reliable starting and protects. BATTERIEPOLFETT protects battery terminals and connectors, battery holder and connections against corrosion, oxidation and weathering. Prevents voltage drop and contact resistances. Ensures reliable stating even at low temperatures.</i>		25 x 5 g
BREMSEN-SERVICE-SPRAY Effektiver Korrosionsschutz, dauerhaft spritz- und salzwasserresistent, metall-, säure- und silikonfrei, temperaturbeständig bis +1.400 °C. <i>Effective corrosion protection, permanently splash and salt water resistant, metal-, acid- and silicone-free, temperature-resistant up to +1400 °C.</i>		6 x 500 ml

Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
REPARATUR UND WARTUNG <i>Repair and maintenance</i>		
DRAHTSEIL UND ZAHNRADFETT Schwarzes, graphithaltiges Hochdruckfett für optimalen Korrosionsschutz durch Langzeitschmierung. VKA-Wert: 2.100N, temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C. <i>Black, graphite-containing extreme pressure grease for optimum corrosion protection through long-term lubrication. VKA value: 2.100N, temperature resistant from -30 °C to +450 °C.</i>		6 x 500 ml
HAFTSCHMIERSTOFF Haftstarkes Schmiermittel für Teile die hohen Drücken, Stößen, etc ausgesetzt sind. Guter Korrosionsschutz. VKA-Wert = 1.800N. <i>Strongly adherent lubricant for parts subjected to high pressures, impact, etc. Good corrosion protection. VKA value = 1.800N.</i>		6 x 500 ml
KERAMIK PASTE Universell einsetzbare Montage- und Antifestbrennpaste zur Trennung und Montage von metallischen Verbindungen. VKA-Wert 2.400N, temperaturbeständig von -20 °C bis +1.500 °C. <i>Universal assembly & Antiseize Paste for the separation and assembly of metallic compounds. VKA value 2.400N, temperature resistant from -20 °C to +1500 °C.</i>		6 x 200 ml
KETTENSPRAY Vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck und hohem Kriechvermögen. <i>Fully synthetic, colorless grease with excellent lubricity at high pressure and high penetration ability.</i>		6 x 500 ml
KONTAKTSPRAY Kriechöl zur schnellen Behebung & zuverlässigen Vorbeugung von feuchtigkeitsbedingten Störungen. Silikonfrei. <i>Penetrating oil to quickly resolve and reliable prevention of moisture-related disorders. Silicone free.</i>		6 x 500 ml 6 x 250 ml
KUPFERPASTE Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen. Gegen Geräusche und Vibrationen. Ideale Montageschmierung. Wirkt von -30°C bis +1.100°C. <i>Protects against corrosion, seizing and galling. Against noise and vibrations. Ideal Installation lubrication. Acts from -30 °C to +1100 °C.</i>		6 x 200 ml
KUPFERSPRAY Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen. Gegen Geräusche und Vibrationen. Ideale Montageschmierung. Wirkt von -30°C bis +1.100°C. <i>Protects against corrosion, seizing and galling. Against noise and vibrations. Ideal Installation lubrication. Acts from -30 °C to +1100 °C.</i>		6 x 500 ml
MOTORENDICHTMASSE Dauerelastische Silikondichtmasse zum Abdichten von Motoren, Getrieben, Ölwannen, Gehäusen, Containern, usw. Temperaturbeständig von -50°C bis +180°C. <i>Permanently elastic silicone sealant for sealing of engines, transmissions, oil pans, housings, containers, etc. Temperature resistant from -50 °C to +180 °C.</i>		6 x 200 ml

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
REPARATUR UND WARTUNG <i>Repair and maintenance</i>		
SCHMIERFETT MIT PTFE (NSF) Hochwirksames Schmierfett mit gutem Korrosionsschutz und Trockenschmier- und Notlaufeigenschaften. Silikonfrei, Freigabe für lebensmittelverarbeitende Industrie. <i>Highly effective grease with good corrosion protection, dry lubrication and emergency running properties. Silicone-free, approval for food processing industry.</i>		6 x 500 ml
SILIKON SPRÜHFETT (NSF) Haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff & Gummi mit hohem Silikonanteil. Freigabe für lebensmittelverarbeitende Industrie. <i>Adhesive solid lubricant for metal, plastic and rubber with high silicone content. Approval for food processing industry.</i>		6 x 500 ml
WEIßES SPRÜHFETT Schmiermittel und Korrosionsschutz für Zahnräder, Kugellager, Antriebsketten, u.a. Sichtkontrolle durch weiße Färbung. Silikonfrei. <i>Lubricant and corrosion protection for gears, bearings, drive chains, among others visual inspection by white color. Silicone free.</i>		6 x 500 ml
REINIGUNG UND PFLEGE SPEZIALITÄTEN <i>Cleaning and maintenance specialities</i>		
SCHAUMREINIGER AKTIV Ideal für die Aufbereitung für Kunststoff, Polster oder Glattleder. Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen. Stabiler Schaum erleichtert die Reinigung senkrechter und stark geneigter Flächen. Umweltfreundlich, da die enthaltenen waschaktiven Substanzen biologisch abbaubar sind. <i>Ideal for the treatment of plastic, upholstery or leather. Use on all washable surfaces. Removes the most stubborn dirt. Stable foam makes cleaning vertical and strongly inclined surfaces. Environment-friendly, since the surfactants contained are biodegradable.</i>		6 x 500 ml
INDUSTRIEREINIGER Reinigt und entfettet Maschinenteile und Oberflächen aller Art z.B. Getriebe, Zahnräder, Schwerlastketten, Stahlseile etc. Frei von AOX und halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW). <i>Purifies and degreases machine parts and surfaces of all kinds, e.g. transmission gears, heavy chains, steel ropes, etc. Free of AOX halogenated hydrocarbons (CFC, CHC).</i>		6 x 500 ml
INTENSIV KALTREINIGER Entfernt schnell und gründlich Öl-, Harz-, Fettverschmutzungen und Verkrustungen von Motoren und Metallteilen. Ist schnell trennend, emulgiert nicht und belastet so das Abwasser nicht. Enthält keine organischen Halogenverbindungen, ist frei von AOX. <i>Quickly and thoroughly removes oil, resin, grease stains and encrustations of engines and metal parts. Fast divisive, not emulsifying and so does not pollute the sewage water. Does not contain any organic halogen compounds, free of AOX.</i>		6 x 500 ml

