

Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
FÖRDERTECHNIKERGÄTE <i>Materials handling devices</i>		
ABLASSHAHN Ablasshahn 3/4“ aus Kunststoff für 60 l Fässer. <i>Drain cock 3/4“ made of plastic for 60 l barrels.</i>	für 60 l Fässer	
ABLASSHAHN Ablasshahn 3/4“ aus Kunststoff mit Verschraubung für 25 l Kunststoffgebinde. <i>Drain cock 3/4“ made of plastic with screw connection for 25 l plastic containers.</i>	für 25 l Kanister	
EINHAND - FETTPRESSE E500 First-Class-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff. Arbeitsdruck 400 bar, nach DIN 1283, Höchstdruck bis über 800 bar. Anschlussgewinde M10x1. <i>First-class design, short-stroke system, variable piston rod fixation by permanent spring load, filling/venting valve, ergonomic handle. Working pressure 400 bar, according to DIN 1283, maximum pressure up to 800 bar. Thread M10x1.</i>	für 400 g Kartuschen inkl. Schlauch	
EINHAND - FETTPRESSE E600 First-Class-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, für 500 g Kartuschen. Anschlussgewinde M10x1. <i>First-class design, short-stroke system, variable piston rod fixation by permanent spring load, filling/venting valve, for 500 g cartridges. Thread M10x1.</i>	für 500 g Kartuschen ohne Schlauch	
ZWEIHAND - FETTPRESSE Kurzhubsystem, Schmierstelle kann mit kleinen Hieben überwunden werden, höherer Druck bis max. 400 bar. Durchmesser Fettpumpkolben: 10mm, Berstdruck System: 850 bar, Berstdruck Fettpressenkopf: 1200 bar. Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20°C. Anschlussgewinde M10x1. <i>Short-stroke system, lubrication point can be overcome by small strokes, higher pressure up to max. 400 bar. Diameter fat piston: 10 mm, burst pressure system: 850 bar, burst pressure grease gun head: 1200 bar. The device processes NLGI 2 at 20 °C. Thread M10x1.</i>	für 500 g Schraubkartusche mit Hochdruck-Gummi Panzerschlauch	
HANDFASSPUMPE HP350 Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm, Grundkörper aus verzinktem Stahl, R2“ und R1 1/2“ Fassadapter, abnehmbarer, gebogener Auslauf, für Öle bis SAE 90, Petroleum und andere nicht aggressive Flüssigkeiten. Förderleistung: ca. 350 ccm/Hub. <i>Telescopic suction tube 450 mm to 860 mm, the base body made of galvanized steel, R2“ and R 1 1/2“ barrel adapter, detachable, curved spout, for oil up to SAE 90, petroleum and other non-aggressive liquids. Capacity: 350 cc/stroke.</i>	für 210 l und 60 l Fässer	
STAHLGUSS KURBELPUMPE RP 100-S 2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Metall-Saugrohr-Set, Fassanschlussgewinde R2“ Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90. Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung. <i>2-chamber vane-type pump with 3 part metal suction tube set, barrel connecting thread R2“ fluids: diesel, engine, transmission and hydraulic oils up to SAE 90. Flow rate: 250 cc/turn.</i>	für 210 l Fässer	

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FÖRDERTECHNIKERGÄTE <i>Materials handling devices</i>		
FROSTSCHUTZPRÜFER (MEG) Zur MEG-Konzentrationsbestimmung (z.B. EVVA ANTIFREEZE). <i>For MEG concentration determination.</i>	Monoethylenglycol (MEG)	
FROSTSCHUTZPRÜFER (PG) Zur PG-Konzentrationsbestimmung (z.B. EVVA FROSTSCHUTZ GX, EVVA EWK SPEZIALFROSTSCHUTZ). <i>For PG concentration determination.</i>	Propylenglycol (PG)	
ADBLUE HAND-FASSPUMPE HP 500 Hand-Fasspumpe HP 500 mit 2" Fassadapter passend für 50 bis 200 Liter-Fässer inkl. 2-teiligem Teleskop-Saugrohr und 2 m Spiralschlauch. Förderleistung: 500 ccm/Hub. <i>Hand drum pump HP 500 with 2" drum adapter suitable for 50 to 200 liter drums including 2-piece telescopic suction tube and 2 m spiral hose capacity: 500 cc/stroke.</i>	für 210 l und 60 l Fässer	
ADBLUE KURBELPUMPE RP 100-PP 2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Saugrohr-Set, Fassanschlussgewinde: R2" Fördermedien: AdBlue, Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserbasierende Medien, Diesel und Heizöle. Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung. <i>2-chamber vane pump with 3 part suction pipe set, barrel connecting thread: R2" fluids: AdBlue, antifreeze, glass cleaner, water-based media, diesel and heating fuels. Flow rate: 250 cc/turn.</i>	für 210 l und 60 l Fässer	



Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
FÖRDERTECHNIKERGÄTE <i>Materials handling devices</i>		
<p>ADBLUE BETANKUNGSSET pro</p> <p>Trocken selbstansaugende Membranpumpe, max. Fördermenge (l) 35 l/min, Ein-/Ausgang 3/4". Ausstattung: Digitales Zählwerk K24, Automat. Edelstahl-Zapfpistole Art. 131109ZU, Zapfpistolenhalter mit Tropfenfänger, 6 m Abfüllschlauch 3/4", 1,5 m Ansaugschlauch 3/4" mit SEC-Schnellkupplung, montiert auf Edelstahlplatte zur Montage seitlich am IBC-Tank.</p> <p><i>Dry selfsucking membrane pump, max flow rate (l) 35 l/min, input/output 3/4". Content: Digital counter K24, automat. stainless steel delivery nozzle type 131109ZU, nozzle holder with drip-catcher, 6 m filling hose 3/4", 1.5 m suction hose 3/4", with SEC quick coupling, mounted on the stainless steel plate for mounting on the side of IBC tank.</i></p>	<p>mit Zählwerk und automatischer Zapfpistole</p>	
<p>ADBLUE BETANKUNGSSET basic</p> <p>Trocken selbstansaugende Membranpumpe, max. Fördermenge (l) 35 l/min, Ein-/Ausgang 3/4" Steck. Ausstattung: Manuelle Zapfpistole für AdBlue mit Halterung und Tropfenfänger, 1,5 m Ansaugschlauch 3/4" mit SEC-Schnellkupplung, 6 m Abfüllschlauch 3/4", montiert auf Edelstahlplatte zum seitlichen Einhängen am IBC-Tank.</p> <p><i>Dry selfsucking membrane pump, max flow rate (l) 35 l/min, input/output 3/4" plug-in. Content: Manual dispensing pump for AdBlue with bracket and drip catcher, 1.5 m suction hose 3/4" with SEC quick coupling, 6 m filling hose 3/4", mounted on a stainless steel plate for lateral hanging on IBC tank.</i></p>	<p>ohne Zählwerk und manueller Zapfpistole</p>	
<p>ADBLUE BETANKUNGSSET basic plus</p> <p>Selbstansaugende Membranpumpe, max. Fördermenge (l) 35 l/min, Ein-/Ausgang 3/4" Schlauchverschraubung, Werkstoff Pumpengehäuse Kunststoff. Ausstattung: Automat. Edelstahl Zapfpistole Art. 131109ZU, 8 m Abfüllschlauch 3/4", 1,5 m Ansaugschlauch 3/4" mit SEC-Schnellkupplung, montiert auf Edelstahlplatte zur Montage seitlich am IBC-Tank.</p> <p><i>Selfpriming membrane pump, max flow rate (l) 35 l/min, input/output 3/4", hose screw, material pump housing plastic. Content: Stainless steel fuel nozzle type 131109ZU, 8 m filling hose 3/4", 1.5 m suction hose 3/4" with SEC quick coupling, mounted on stainless steel plate for mounting on the side of IBC tank.</i></p>	<p>ohne Zählwerk und automatischer Zapfpistole</p>	
<p>ADBLUE Zapfpistole Automatisch</p> <p>Technopolymer, mit Edelstahl-Endstück, max. Durchfluss 35 l/min, Anschluss 3/4", Tülle Break-Away-System.</p> <p><i>Techno Polymer, with stainless steel end, max. flow 35 l/min, 3/4" connection, spout Break-Away system.</i></p>	<p>passend für ADBLUE BETANKUNGSSET pro/basic/basic plus</p>	

