

Produkt	Empfohlener Einsatz gemäß Spezifikation Anforderungen/Freigaben	Gebinde <sup>3)</sup>
<b>KOMPLEX-FETTE (EP-HOCHTEMPERATURFETTE)</b>		
<b>EVVA CA 300 HVB 2 GREASE</b> Calciumkomplexfett, basierend auf selektiver Grundöl- formulierung für höchste Belastbarkeit. Thermisch stabil, gutes Widerstandsvermögen gegen Auswaschen durch Wasser.	NLGI 2 DIN 51502 KP2P-20	180 Kg 50 Kg 25 Kg 4 x 5 Kg 30 x 0,4 Kg
<b>EVVA CA 300 HT 1 GREASE</b> Calciumkomplexfett mit hoher thermischer Belastbarkeit. Gutes Widerstandsvermögen gegen Abwaschen durch Wasser.	NLGI 1 DIN 51502 KP1N-30	180 Kg 50 Kg 25 Kg
<b>EVVA CA 300 HT 2 GREASE</b> Calciumkomplexfett mit hoher thermischer Belastbarkeit. Gutes Widerstandsvermögen gegen Abwaschen durch Wasser.	NLGI 2 DIN 51502 KP2P-20	180 Kg 50 Kg 25 Kg 4 x 5 Kg 30 x 0,4 Kg 12 x 0,4 Kg

<b>UNIVERSALFETTE</b>		
<b>EVVA LT/SC EP 2</b> Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz.	NLGI 2 DIN 51502 KP2N-30  schraubbar	180 Kg 50 Kg 25 Kg 4 x 5 Kg 30 x 0,4 Kg 12 x 0,4 Kg 12 x 0,5 Kg
<b>EVVA LT/SC EP 3</b> Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz.	NLGI 3 DIN 51502 KP3N-20	180 Kg 50 Kg 25 Kg 4 x 5 Kg
<b>EVVA FLUORTEC</b> Teilsynthetisches Hochleistungs-EP Fett mit sehr guter Haftfähigkeit. Farbe Gelb.	NLGI 2 DIN 51502 KP2K-30  schraubbar	50 Kg 25 Kg 12 x 0,4 Kg 12 x 0,5 Kg
<b>EVVA LT 260 MEHRZWECKFETT</b> Lithiumverseiftes Mehrzweckfett (Universal-Hochdruckfett) für Fettschmierstellen an PKWs, LKWs, Land- und Baumaschinen.	NLGI 2/3 DIN 51502 K2/3K-20	180 Kg 50 Kg 25 Kg 4 x 5 Kg 30 x 0,4 Kg 12 x 0,4 Kg
<b>EVVA LT 240 MEHRZWECKFETT</b> Lithiumverseiftes Mehrzweckfett (Universal-Hochdruckfett) für Fettschmierstellen an PKWs, LKWs, Land- und Baumaschinen.	NLGI 3 DIN 51502 K3K-20	180 Kg 50 Kg 25 Kg 4 x 5 Kg